PHILIPS

Cerradura de puerta con palanca inteligente

6000 Series

- Resistente al calor hasta 85 °C
- Enlace de doble cerradura
- Desbloqueo remoto
- Con certificación IP65

DDL621LCFBW



Resistente al agua, al polvo y al calor

Rendimiento confiable y duradero

Estable ante el calor, confiable ante la humedad y resistente al polvo. La Philips DDL621-5HWS ofrece un rendimiento confiable en diversas condiciones, lo que brinda seguridad duradera y tranquilidad.

Diseñada con precisión, construida con esmero

- Resistente al polvo del exterior y a las salpicaduras de agua
- Resistente al calor extremo

Una vida sencilla va más allá

- Accesible para todos los miembros de la familia
- Reconocimiento instantáneo al sujetar el mango
- No más inquietudes de seguridad

La vida inteligente “asegurada” con excelencia

- Siempre sepa lo que está pasando en su puerta
- Acceso instantáneo a la puerta con un solo toque
- Desbloquee ambos en un solo paso
- Fácil acceso para sus visitantes

Destacados

Acceso remoto a través de la aplicación*

Una vez conectada, DDL621-5HWS le permite monitorear al instante el estado de la cerradura, los registros de desbloqueo y del timbre, y recibir alertas automáticas a través de la aplicación, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Desbloqueo remoto

DDL621-5HWS utiliza una conexión de red siempre activa, por lo que permanece en línea de forma ininterrumpida. Con solo un toque en la aplicación, la puerta se abre al instante y de forma remota, en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando no está en casa.

Enlace de doble cerradura

DDL621-5HWS es compatible con el sistema de enlace de doble cerradura, lo que le permite configurar fácilmente una cerradura vinculada a través de la aplicación. Una vez que se desbloquea la cerradura vinculada, DDL621-5HWS también se desbloquea de forma automática, lo que brinda una experiencia de acceso fluida y sin preocupaciones.

Uso compartido de código PIN remoto

Una vez conectada a la red, DDL621-5HWS le permite generar y compartir de forma remota códigos PIN temporales* a través de la aplicación. Elija entre códigos de un solo uso* válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos con tiempo limitado*; así tendrá opciones flexibles que se adaptan a cada tipo de visitante.

Con certificación IP65*

DDL621-5HWS cuenta con certificación IP65, lo que garantiza una protección total contra el polvo para uso al aire libre y evita de manera eficaz que los chorros de agua en todas las direcciones dañen los componentes electrónicos internos. Esto garantiza un funcionamiento estable en entornos hostiles, lo que permite que la cerradura inteligente supere fácilmente los desafíos que plantean el polvo y las salpicaduras.

Soporta hasta 85 °C

Probado bajo temperaturas alternantes de -25 °C a 85 °C, DDL621-5HWS funciona durante más de 5 horas de manera continua en ambos extremos de temperatura sin problemas. Diseñada para soportar el calor abrasador y el frío extremo, se adapta sin dificultad a condiciones adversas y a amplios cambios de temperatura.

Seis métodos de desbloqueo

Admite seis métodos de desbloqueo: aplicación, huella digital, código PIN, tarjeta de acceso, control remoto* (opcional) y llave mecánica, lo que ofrece múltiples opciones para satisfacer las necesidades de toda la familia.

Sensor de dedo semiconductor

Con un sensor de huellas digitales de semiconductores que reconoce en ≤0,5 segundos*, DDL621-5HWS le permite apoyar el dedo de forma natural sobre el sensor mientras sujeta el asa. Una vez reconocido, presione hacia abajo para desbloquear al instante, rápido, sin esfuerzo y cómodo.

Múltiples alertas automáticas en tiempo real

Seguridad para el hogar, totalmente protegida. DDL621-5HWS cuenta con detección de manipulación, bloqueo del sistema y alertas en modo armado. Si la cerradura inteligente detecta alguna actividad inusual, se envían notificaciones de alerta a su aplicación en tiempo real, lo que mantiene su hogar seguro y reduce las preocupaciones de seguridad.

Especificaciones

Design & Appearance

Mortise type: Compatible con cerraduras embutidas 724 y 824
Color: Negro obsidiana
Asa: Asa de palanca
Material principal: Aleación de zinc y aleación de aluminio
Procesamiento de superficies: Acabado de pintura al horno

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)
Tarjeta/llavero: Hasta 100
Códigos PIN del usuario: Hasta 20 (códigos de un solo uso y código PIN maestro incluidos)

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 8 pilas AA
Tipo de batería: Pilas alcalinas
Tiempo de uso: 3 meses*
Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad
Cuerpo de cerradura embutida: 60 mm

* Aplicación: la DDL621-5HWS funciona con la aplicación “Home Access”.
* Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.
* Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
* Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
* Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
* 0,5 s: Se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
* IP65: una norma internacional de protección que mide la resistencia de una carcasa eléctrica a la entrada de objetos extraños, como el polvo y el agua. En la clasificación IP65, el “6” indica el nivel más alto de protección contra el polvo, lo que significa que el producto es completamente hermético al polvo, mientras que el “5” representa la resistencia al agua, lo que significa que el producto puede soportar chorros de agua desde cualquier dirección. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y de uso.
* Control remoto: accesorio opcional, se vende por separado.
* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. En el caso de puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente o con los distribuidores físicos designados.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación
2026-11-10
Versión: 1.1.1

EAN: 69 71318 50635 2

www.philips.com